



TYRESÖVAGGAN

Allmänna rekommendationer:

Längden på vaggan skall vara ca 1/3 av båtens längd.

Motorseglare kan behöva stöttor med specialanpassad höjd.

I tveksamma fall - rådgör med tillverkaren.

Vagga				Båt				
Typ	längd (m)	bredd (m)	stöttor (antal)	Költyp	längd (m)	bredd (m)	djupgående (m)	vikt (ton)
I	2,5	2,2	4	fen / lång	max 8	max 3,5	1,0-1,6	max 7
	3,0							
	4,0							
II	3,0	2,2	4	fen	8-10	max 3,5	1,6-1,9	max 7
	4,0							
IV	4,0	3,0	4	fen / lång	10-13	3,5-4,5	1,2-2,2	max 10
III	4,0	3,0	4	fen / lång	10-12	3,5-4,5	1,2-2,75	max 15
	5,0	3,0			12-15	3,5-4,5		
		4,0				4,5-5,5		
	6,0	3,0			15-18	3,5-4,5		
		4,0	4,5-5,5					
	5,0	3,0	6		12-15	3,5-4,5		max 20
		4,0						
		3,0						
4,0								
6,0	3,0	6	15-18	3,5-4,5				
	4,0			4,5-5,5				

Innehåll skruvförpackning			
För vagga:	Antal	Benämning	Kommentar
TYP I	16	M12x25	Skruv
	4	M12x40	
	4	M12x70	
	4	M12x90	
	8	M12	Bricka (rektangulär)
	28	M12	Mutter
TYP II	12	M12x25	Skruv
	8	M12x40	
	4	M12x70	
	4	M12x90	
	8	M12	Bricka (rektangulär)
	32	M12	Mutter



Tillverkning och försäljning:

Maskinfabriken G-C A.B.

Thulevägen 18, S-135 55 TYRESÖ
www.tyresovaggan.se

Tel. 08-712 50 90
Fax 08-712 71 90

TYRESÖVAGGAN

