



## TYRESÖSTÖTTAN – LCFg Soporte galvanizado para barcos de vela

Soporte desmontable de acero galvanizado en caliente con enganches integrados de liberación rápida para cadena de seguridad. No necesita mantenimiento, es fácil de instalar y con la mejor fiabilidad de funcionamiento.



Se entrega desmontado en caja de cartón.



Pie cortado en inglete.

Almohadilla de casco perfilada en goma de calidad – para una mejor fricción y protección.

Rosca trapezoidal galvanizada en caliente con tuerca de mariposa para ajustar rápido y fácilmente.



Parte superior de acero galvanizado en caliente (tornillo/tuerca de acero inoxidable) que no necesita mantenimiento y con enganches integrados de liberación rápida para cadena de seguridad. Fácil de instalar y mantenimiento sin preocupaciones.

NOVEDAD

Tipo	Carga máxima (kilo)	Altura (mm)		Peso (approx. kilo)	Peso bruto (approx. kilo)	Tamaño de la caja LARGOxANCHOxALTURA (mm)
		~ min	~ max			
LCFg 80	1500	800	1250	16	17	840x240x140
LCFg 110		1100	1550	19	20	1100x240x140
LCFg 130		1300	1750	21	22	1300x240x140
LCFg 150		1500	1950	23	25	1510x240x140
LCFg 170		1700	2150	25	27	1710x240x140
LCFg 190		1900	2350	28	30	2110x240x140
Cadena	Longitud ~ 3,05 m			1,5	1,6	140x140x45



## TYRESÖSTÖTTAN – LCMg Soporte galvanizado para lanchas de motor

Soporte desmontable de acero galvanizado en caliente con enganches integrados de liberación rápida para cadena de seguridad. No necesita mantenimiento, es fácil de instalar y con la mejor fiabilidad de funcionamiento.



Se entrega desmontado en caja de cartón.



Pie cortado en inglete.

Almohadilla de casco perfilada en goma de calidad – para una mejor fricción y protección.

Rosca trapezoidal galvanizada en caliente con tuerca de mariposa para ajustar rápido y fácilmente.



Parte superior de acero galvanizado en caliente (tornillo/tuerca de acero inoxidable) que no necesita mantenimiento y con enganches integrados de liberación rápida para cadena de seguridad. Fácil de instalar y mantenimiento sin preocupaciones.

NOVEDAD

Tipo	Carga máxima (kilo)	Altura (mm)		Peso (approx. kilo)	Peso bruto (approx. kilo)	Tamaño de la caja LARGOxANCHOxALTURA (mm)
		~ min	~ max			
LCMg 500	2750	500	800	11	12	520x390x160
LCMg 600		600	900	12	13	630x390x160
LCMg 750		750	1050	15	17	780x480x160
LCMg 900		900	1200	16	18	930x480x160
Cadena	Longitud ~ 3,05 m			1,5	1,6	140x140x45


**Siempre se debe usar cadena de seguridad entre los soportes**



Ajuste rápido placa superior



Ajuste rápido LCFg



Ajuste rápido LCMg



La cadena de seguridad se entrega en la caja

**Maskinfabriken G-C A.B.**

Thulevägen 18, S-135 55 TYRESÖ

Teléfono +46 8-712 50 90

info@gcboathandling.com

info@tyresovaggan.com

www.gcboathandling.com

www.tyresovaggan.com