



TYRESÖSTÖTTAN – LCFg Chandelle galvanisée

Une chandelle en acier, galvanisée à chaud et démontable, avec des points intégrés pour un assemblage rapide de la chaîne de sécurité – une installation et un entretien facile et sans soucis avec une meilleure fiabilité de fonctionnement.



Livrée démontée en boîte.



Assemblage à onglet.

Protection de la coque, en dessin, fabriquée en caoutchouc de qualité - meilleure friction et protection.

Galvanisée à chaud, tige filetée trapézoïdal et écrou ailé – ajustement facile et rapide.



Patin en acier galvanisé à chaud (vis/écrou de serrage inoxydable) avec des points intégrés pour un assemblage rapide de la chaîne de sécurité – une installation et un entretien facile et sans soucis.



Type	Poids max. (kg/lbs)	Hauteur (mm/inch)		Poids (approx. kg/lbs)	Poids brut (approx. kg/lbs)	Dimensions de la boîte Lxlxh (mm/inch)
		~ min	~ max			
LCFg 80	1500/3306	800/32	1250/49	16/35	17/37	840x240x140/33x9,5x5,5
LCFg 110		1100/44	1550/61	19/41	20/44	1100x240x140/43,3x9,5x5,5
LCFg 130		1300/52	1750/68	21/46	22/48	1300x240x140/51,2x9,5x5,5
LCFg 150		1500/59	1950/76	23/50	25/55	1510x240x140/59,5x9,5x5,5
LCFg 170		1700/67	2150/84	25/55	27/59	1710x240x140/67,3x9,5x5,5
LCFg 190		1900/75	2350/92	28/61	30/66	2110x240x140/83x9,5x5,5
Chaîne de Sécurité:		Longeur ~ 3,05 m/10 pieds		1,5/3,3	1,6/3,5	140x140x45/5,5x5,5x1,8



TYRESÖSTÖTTAN – LCMg Chandelle galvanisée

Une chandelle en acier, galvanisée à chaud et démontable, avec des points intégrés pour un assemblage rapide de la chaîne de sécurité – une installation et un entretien facile et sans soucis avec une meilleure fiabilité de fonctionnement.



Livrée démontée en boîte.



Assemblage à onglet.

Protection de la coque, en dessin, fabriquée en caoutchouc de qualité - meilleure friction et protection.

Galvanisée à chaud, tige filetée trapézoïdal et écrou ailé – ajustement facile et rapide.



Patin en acier galvanisé à chaud (vis/écrou de serrage inoxydable) avec des points intégrés pour un assemblage rapide de la chaîne de sécurité – une installation et un entretien facile et sans soucis.



Type	Poids max. (kg/lbs)	Hauteur (mm/inch)		Poids (approx. kg/lbs)	Poids brut (approx. kg/lbs)	Dimensions de la boîte Lxlxh (mm/inch)
		~ min	~ max			
LCMg 500	2750/6062	500/20	800/31	11/24	12/26	520x390x160/20,5x15,4x6,3
LCMg 600		600/24	900/35	12/26	13/28	630x390x160/24,8x15,4x6,3
LCMg 750		750/30	1050/41	15/33	17/37	780x480x160/30,7x18,9x6,3
LCMg 900		900/36	1200/47	16/35	18/39	930x480x160/36,6x18,9x6,3
Chaîne de Sécurité:		Longeur ~ 3,05 m/10 pieds		1,5/3,3	1,6/3,5	140x140x45/5,5x5,5x1,8

Il faut toujours utiliser la chaîne de sécurité entre la paire de chandelles



Assemblage rapide au patin



Assemblage rapide à la chandelle LCFg



Assemblage rapide à la chandelle LCMg



Chaîne de Sécurité livrée en boîte

Maskinfabriken G-C A.B.

Thulevägen 18, S-135 55 TYRESÖ

Tél. +46 8 712 50 90

info@gcboathandling.com

info@tyresovaggan.com

www.gcboathandling.com

www.tyresovaggan.com